

EXTRAVERT CERAMIC TILES

bstone®



TECHNICAL FEATURES


TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


EXTRAVERT	
SIZES	CONFORM
WATER ABSORPTION	≤ 0,2%
MODULUS OF RUPTURE	≥ 35N/MM ²
BREAKING STRENGTH	≥ 10000 N
RESISTENCE TO ACID	UA/ULA/UHA
STAIN RESISTANCE	4
THERMAL SHOCK RESISTANCE	RESISTS
FROST RESISTANCE	RESISTS
FRICTION COEFFICIENT	R11
SHADE VARIATION	V2 SLIGHT VARIATION




SAND



ROCK



GREY



BLACK

20 MM



60X60
RECTIFIED

EN The pictures in the brochure show the product as accurately as possible, but it is always possible that the product may differ from the picture, specifically with regard to colours. The pictures therefore have no contractual value whatsoever. **NL** De foto's in de brochure tonen het betreffende product op een zo goed mogelijke manier, maar het is altijd mogelijk dat het product afwijkt van de foto meer bepaald en heel specifiek in het geval van kleuren. De foto's hebben dan ook geen enkele contractuele waarde. **FR** Les photos dans la brochure montrent le produit concerné de la meilleure façon possible, mais il est toujours possible que le produit diffère de la photo, plus précisément et très spécifiquement pour ce qui est des couleurs. Les photos n'ont donc pas de valeur contractuelle.